



milesPLUS 95

ANVENDELSE

milesPLUS 95 benzin kan anvendes til alle benzinmotorer, der kan køre på oktan 95.

FORDELE

milesPLUS 95 er vores bedste benzin. Udover at have de samme brændstofbesparende egenskaber som **miles** benzin, bidrager milesPLUS 95 til mere power og acceleration.

milesPLUS 95 benzin indeholder max. 5 % bio ætanol og er tilsat et højteknologisk additiv pakke, der giver et brændstof besparelse på op til 2,7% *.

Bio-ætanol i milesPLUS 95 benzin er med til at reducere CO₂ udslippet, idet bio-ætanol er CO₂ neutral.

milesPLUS 95 benzin møder alle krav i den europæiske benzinnorm EN228 og Circle K kvalitets krav. Disse krav er valgt for at sikre kunden en ensartet høj kvalitet, uanset hvilken europæisk Circle K stander man tanker fra.

EGENSKABER

miles PLUS 95 benzin udmærker sig bl.a. ved følgende egenskaber:

Additivet holder ventiler, dyser og karburator ren, også under belastende driftsforhold som f.eks. længere tids tomgang, korte køreture og mange koldstarter.

milesPLUS 95 renser din bils motor endnu mere effektivt og genvinder derfor nogle af bilens tabte hestekræfter. Med andre ord sikrer milesPLUS 95 en optimal vedligeholdelse, forbedret motorkraft og en renere motor. Din motor vil simpelthen køre mere jævnt, hvilket resulterer i mindre slitage, mindre CO₂ udslip og mindre brændstofforbrug.

Lavt damptryk om sommeren sikrer at der ikke sker unødvendig fordampning af miljøbelastende kulbrinter.

Højt damptryk om vinteren sikrer at motoren kan starte selv i stærk kulde.

Circle K's produktion og distribution er underlagt et ISO-certificeret kvalitets- og miljøstyringssystem, som sikrer at der altid leveres den lovede kvalitet.

MILJØFAKTA

Ved forbrug af 1 liter milesPLUS 95 benzin, dannes der typisk 2,2 kg CO₂ og 0,02 gram SO₂.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER		ENHED	METODE
Vægtfylde	720-775	Kg/m ³	EN ISO 12185
Damptryk, Sommer	45-70	kPa	EN13016-1
Damptryk, Vinter	65-95	kPa	EN13016-1
Svovlindhold, max	10	mg/Kg	ASTM 5453
Benzen, max	1,00	%- vol	EN12117
95 oktan, min. RON	95	Oktan numre.	EN ISO 5164
Bio-ætanol indhold, max	5	%- vol	

*Besparselsen er testet iht. EU standard, udført af 3. part og sammenlignet med det brændstof, der forhandles på 1-2-3 tankstationer. Besparelsen kan variere ift. motortype, kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles.

